

## アメージュシャワートイレ(HKD)



手洗付



手洗なし

2年保証  
1年延長保証  
3年間安心

## キレイ機能

|                |                   |                  |               |
|----------------|-------------------|------------------|---------------|
| パワーストリーム<br>洗浄 | 女性専用<br>レディスノズル   | スッキリノズル<br>シャッター | ノズル<br>お掃除モード |
| ノズルそうじ         | ノズルオート<br>クリーニング  | ノズル先端着脱          | キレイ便座         |
| 便フタ<br>ワンタッチ着脱 | 抗菌樹脂<br>(ISO抗菌準拠) |                  |               |

## エコ機能

|         |                 |                      |        |
|---------|-----------------|----------------------|--------|
| 超節水ECO5 | ワンタッチ節電<br>(8h) | スーパー節電 <sup>※1</sup> | 電源スイッチ |
|---------|-----------------|----------------------|--------|

## 洗浄機能

|                    |                 |              |              |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| おしり洗浄<br>(泡ジェット洗浄) | ビデ洗浄<br>(泡沫ソフト) | おしり<br>ワイド洗浄 | おしり<br>ターボ洗浄 |
| スーパー<br>ワイドビデ洗浄    | ノズル位置調節         |              |              |

## 快適機能

|                         |         |      |              |
|-------------------------|---------|------|--------------|
| フルオート便器洗浄<br>(リモコン便器洗浄) | W/パワー脱臭 | 暖房便座 | スローダウン<br>便座 |
| 便座ヒーター<br>オートOFF        | 着座センサー  | リモコン | 点字対応         |

## カンタンにキレイをキープできて、心地よくお使いいただけるスタンダードモデル

## キレイ便座



便座のつぎ目をなくし、さらに便座裏の防汚素材でお掃除ラクラクです。

## フチレス形状



奥も手前も便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

## お掃除しやすい手洗い鉢形状



吐水口と手洗い鉢との段差が滑らかなので、サッとひと拭きでお掃除できます。

## フルオート便器洗浄




流し忘れもなく、ハンドル操作不要で腰への負担も軽減されます。

## こだわりの洗い心地

## おしり洗浄



おしり洗浄吐水量の比較  
(洗浄強さ6段階最大時)



おしり洗浄の吐水量を、最大約1.2倍<sup>※</sup>にアップ。たっぷり感のある洗い心地を提供します。

※当社 従来品(2016年～2021年発売品)との比較


## おしりターボ洗浄



ボタンを1回押すだけで、いつでも最大流量(毎分約1.0L)の「おしりターボ洗浄」に変更可能。

※おしりターボ洗浄使用時は、通常に比べ、お湯の持続時間が短くなります。

## 超節水ECO5



13Lと比べ、  
年間約 **13,800円** 節約できます。  
8Lと比べ、  
年間約 **6,100円** 節約できます。

強い洗浄力はそのまにから従来品より大幅に洗浄水量を減らし、地球環境に配慮。

試算条件については裏表紙をご覧ください。

業界最大の排水芯対応範囲<sup>※1</sup>でリフォームで大活躍のリトイレもラインアップ。業界最大<sup>※1</sup>の排水芯対応範囲

同梱のワイドアジャスターで排水位置を120,200～580mm<sup>※2</sup>の範囲で調整できるため、多くの既設床排水便器からの交換が可能です。

※1 2021年11月現在(当社調べ)

※2 排水芯が51～580mmの時は便器を前に出して施工してください。

排水芯対応範囲 120,200～580mm


## 便利な同梱部材



- ワイドアジャスター
- 排水管接続部
- フランジ接続部
- 変換アダプター CF-200AD (排水塩ビ管径調整用)

便器を手配いただくと、排水芯の調整に必要な部材がセットで同梱されているので排水芯の分からないリフォーム現場でもスムーズに対応いただけます。

## ■既存の便器がフランジで接続されている場合




ワイドアジャスターを排水位置に合わせてカット。

※①③の部材を使用します

## ■既存の便器がソケットで接続されている場合



施工説明書に従い古いソケットを外します。



ワイドアジャスターを排水位置に合わせてカット。



排水管接続部を排水管と接続。

※①②④の部材を使用します(排水管がVP75の場合、④は使用しません)