



記号凡例表

| | | | |
|-----|---|----|------------------|
| ① | 2口コンセント | ①E | A-3付コンセント |
| ● | 電灯スイッチ(片切) | ●3 | 電灯スイッチ(3路) |
| TV | テレビ端子 | AC | エアコン用コンセント |
| TEL | 電話用アウトレット | WP | 屋外防水コンセント |
| ① | 1口コンセント | ① | 1口コンセント(専用電源) |
| () | 引掛けシーリング | ◎ | 共通ダウライト |
| ◎ | ダウライト(共通外) | BL | ブラケットライト(階段・トイレ) |
| ○ | UB用ブラケット | Ⓜ | インターホン(子機) |
| Ⓜ | インターホン(親機) | MR | 給湯器メインレコ |
| FR | 浴室レコ | BR | バス乾燥機レコ |
| YR | 床暖房レコ | ■ | 分電盤 |
| EM | 電気メーター | GM | ガスメーター |
| ⚡ | 幹線引込位置 | ⊙ | 給気口(100) |
| ⊙ | 排気ファン キッチン:シロココファン150 UB:100 /トル:24H 100 | | |

標準仕様照明器具凡例

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 共通 | ダウライト:DDL-5102AW [DAIKO電機] 埋込穴:100 |
| トイレ(階段下) | ブラケット:DBK-39359A [DAIKO電機] |
| 階段 | ブラケット:DBK-39359A [DAIKO電機] |
| キッチン(手元灯) | ダウライト:DDL-5102AW [DAIKO電機] 埋込穴:100 |

標準仕様取付高さ(芯)凡例

| | |
|-----------|--|
| 室内スイッチ | FL+1000 |
| 外部スイッチ | 土台天端+700 |
| レコ | FL+1400 レコ(2段並べ) 上段:FL+1400、下段:FL+1200 |
| 冷蔵庫コンセント | FL+1900 |
| 洗濯機コンセント | FL+1300 |
| 階段ブラケット | 踏板+1900 |
| 室内コンセント | FL+250 |
| ホールのコンセント | FL+400 |
| エアコンコンセント | 天井高さ-500 |
| 外部コンセント | 土台天端+200 |
| 給気口 | 天井高さ-500 |
| 火災報知器 | 天井高さ-200 |

第3種換気設備

| | |
|------|--|
| 給気 | 各居室に給気口を設置 |
| 排気 | 排気ファンを設置(設置場所は図面参照) |
| 換気経路 | 各居室の通気が建具(アウターカット1.0cm以上等)を経由して廊下が換気(排気)経路 |
| 壁付 | 住宅用火災警報器(煙感知式) 光電式防災警報器(KRL-1B) (天井から15cm以上、50cm以内離して設置) |
| 天井付 | 住宅用火災警報器(熱感知式) 定温式防災警報器(CRL-1A) (壁・梁より60cm以上離して設置) |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <p>確定 '22.09.20 駒井</p> | <p>泉澤</p> | <p>検 '22.09.19 堀</p> | <p>検 '22.09.15 河井</p> |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|

凡例については、別紙平面詳細図凡例表兼求積図参照とする。
現場状況、施工上の理由等により、仕上げ、形状、設備位置等の一部を変更させていただく場合がございます。なお図面と現況が相違する場合は現況を優先させていただきます。

株式会社 旭ハウジング

〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川12-3-8
TEL:045-913-5111 FAX:045-910-2911
一級建築士 大臣登録第282009号 堀誠治

| | |
|------|-----------------|
| 現場名称 | FIT八王子市清川町1期2号棟 |
| 図面名称 | 2階電気配線図 S=1/50 |